



Sobre el producto

Este modelo de remolque basculante tiene una estructura de bastidor de perfil cerrado para mayor resistencia. Utiliza un cilindro de 5 etapas, que permite un mayor ángulo de vuelco (hasta 50 grados). Posibilidad de abrir y desmontar todos los laterales. También se ha anadido un suelo de acero en el modelo.

Configuración

Laterales	Laterales soldados H400
Rampas	No hay las rampas
Soporte de la rueda de repuesto	No
¿Quieres añadir estabilizador AKS?	No
Adición de amortiguadores con soportes	No
Iluminación Full LED	No
¿Hay que añadir soportes laterales?	Nie
Quitar el soporte matricula?	No
Llantas	Llantas estándar
¿Quieres cambiar la rueda de jokey para automática?	Si

Datos técnicos

MMA	2700 kg
Carga útil (kg)	1750
Peso propio (kg)	950
Longitud total (mm)	4900
Longitud de la zona de carga (mm)	3240
Anchura total (mm)	1860
Ancho de la zona de carga (mm)	1700
Altura total (mm)	1126
Altura de los laterales	400
Material de laterales	Stal
Freno	Frenado
Basculante	Si
Material de bastidor	Stal
Uchyl	Trójsronny
Tipo de suspensión	2 ejes frenados 1350 kg

EAN	2010000463772
-----	---------------

SKU	W20VP.270.330.170.0164_KT3E_U_C5G
-----	-----------------------------------

Abra la página del producto en su teléfono escaneando el código QR

